

Stick Logger

 PSD300-WiNet

Descriere

Terminalul de achiziție a datelor pentru invertoare PSD300-WiNet suportă conector fizic USB, metode de comunicare WiFi/4G/Ethernet pentru uplink și comunicare RS485 pentru downlink. Acesta permite colectarea și transmiterea datelor de la inverter, înregistrarea stării de funcționare și a producției de energie a inverterului și oferă suport facil pentru accesul, operarea și mentenanța stației de energie.

Caracteristici

- Instalare ușoară, plug and play, comod și rapid
- Protecție prin parolă, transmisie criptată și protejarea securității datelor utilizatorului
- Suport pentru upgrade local/la distanță, cu reluarea de la întrerupere
- Grad de protecție IP65
- Suport opțional pentru comunicare 4G/WiFi/Ethernet



Specificații

Model	PSD300-WiNet
Parametrii de comunicare	
Tip de echipamente suportate	Invertoare LIVOLTEK
Nr. echipamente suportate	1
Interval colectare date	5 minute / ciclu
Afișaj status	LED x3
Interfață de comunicare	RS485
Tipuri de comunicare	
Comunicare 4G	LTE-FDD: B1/3/5/8, 10 Mbps downlink, 5 Mbps uplink LTE-TDD: B34/38/39/40/41, 8.96 Mbps downlink, 3.1 Mbps uplink
Comunicare prin ethernet	Number of ways *1, 10/100Mbps Adaptive, Communication distances ≤ 100m
Comunicare WLAN	2.4GHz/802.11 b/g/n, support STA/AP/STA+AP model
Parametri electrici	
Tensiune de intrare	DC 5V
Consum putere operare	≤ 5W
Parametrii de funcționare	
Temperatură de funcționare	-30 ~ +65°C
Umiditate	5%-95%, Relative humidity non-condensing
Mediu de stocare	-40 ~ +70°C
Altitudine de funcționare	≤ 3000m
Grad protecție	IP65
Caracteristici	
Dimensiuni (L*W*H)	31.5 x 43.3 x 158.5 mm
Metodă instalare	conectabil